



# navien



НОВИНКА

## Deluxe One



**Вы просили – мы сделали!**

Одноконтурный газовый котел  
с возможностью подключения бойлера

# DELUXE ONE

www.navien.ru

8 800 505 10 05



Высокий комфорт ГВС



Бесшумная работа (40 дБ)



Сенсорная панель – интуитивное управление



Единая платформа с Deluxe S – компактный размер



Встроенный трехходовой клапан – удобный монтаж



Модулируемый вентилятор –  
коаксиальный дымоход до 8 метров



Адаптирован к работе на низком давлении газа



Датчик температуры бойлера в комплекте



Погодозависимое регулирование

Технические характеристики			24К	30К	35К	40К
Топливо			Природный / Сжиженный газ			
КПД		%	92,0			
Тепловая мощность	ОВ	кВт	8.0-24.0	12.0-30.0	12.0-35.0	12.0-40.0
	ГВС		24	30	35	40
Отапливаемая площадь		М <sup>2</sup>	до 240	до 300	до 350	до 400
Температура нагрева ОВ		С°	40 - 80			
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0.5			
	Макс.		3.0			
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный	м <sup>3</sup> /час	0.86/2.58	1.27/3.23	1.27/3.77	1.27/4.39
	Сжиженный	кг/час	0.71/2.15	1.06/2.69	1.06/3.14	1.06/3.58
Давление газа (Мин./Макс.)	Природный газ	мбар	10-25			
	Сжиженный газ		28-37			
Электрические параметры	Напряжение/частота	В/Гц	230/50			
	Потребляемая мощность	Вт	150			
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80)			
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"			
	ГВС		G 1/2"			
	Газ		G 3/4"			
Габаритные размеры		мм	665 x 400 x 255	665 x 440 x 255		
Вес (без воды)		кг	26	27		