

Техническое описание

Латунный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения пластиковой (PE-X;PE-RT) и металлополимерных труб к коллекторам, радиаторным блокам и другим приборам, имеющим патрубки с резьбой G 3/4", стандарт соединения «Евроконус».

Используется в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха. Позволяет создать герметичное разборное соединение.



Технические параметры

Максимальная рабочая температура, 110°C

Максимальное рабочее давление, 10 бар

Материал корпуса: Латунь CW614N

Покрытие гайки: Никель

Размер резьбы: G 3/4"


Тип: фитинг обжимной для металлополимерной трубы с переходом на «евроконус»

Гарантийный срок: 1 год с даты продаж

Габариты и масса

Евроконус 3/4" для труб 16x2 мм и 20x2 мм


Код	Наименование	D, мм	L, мм	C, мм	Масса, гр
0-32-2125	Евроконус 16x3/4	16,2	27,4	28,5	55,4
0-32-2130	Евроконус 20x3/4	20,2	26,6	28,5	57,4





Производитель: YUYAO KANGTAI PIPE TECHNOLOGY CO.,LTD.» No.6 Hongyun Rd,Lianghui Economic Development Zone, Yuyao City,Zhejiang Province,China

Евроконус 3/4" для труб 16x2.2 мм и 20x2.8 мм


Код	Наименование	Масса, гр
0-32-2126	Евроконус 3/4" для труб 16x2.2 мм	51,6
0-32-2132	Евроконус 3/4" для труб 20x2.8 мм	63,4



для труб 16x2.2 мм



для труб 20x2.8 мм



Производитель: Yuhuan Zhongliang Fluid Intelligent Control Co., Ltd. Science and Technology Industrial Area (Chumen), Yuhuan, Zhejiang, China