

## СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

# SMART

Водонагреватель в оригинальном квадратном корпусе с нержавеющей внутренним баком. Квадратная форма значительно упрощает размещение, а новый дизайн с матовым покрытием корпуса никого не оставит равнодушным и позволит легко встроить оборудование в любой интерьер.



- G.5**  
Внутренний бак из нержавеющей стали
- «Сухой» ТЭН InoxDryHeat в защитной колбе
- Узкий корпус
- Сенсорное управление
- Самодиагностика, сообщение об ошибках
- Металлический корпус
- Быстрый нагрев 2,0 / 1,3 кВт
- УЗО (защита от поражения электротоком)
- Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери
- Гарантия на внутренний бак 7 лет

## Умный водонагреватель в новой форме

**Удобство:** строгий квадратный корпус отлично подходит для углового размещения и легко вписывается в вытянутые ниши.

**Эффективный нагрев:** двойной «сухой» нагревательный элемент InoxDryHeat прекрасно работает даже в жесткой воде.

**Надежность и долговечность:** внутренний бак из нержавеющей стали G.5, которая устойчива к коррозии даже на сварных швах.

**Удобное управление:** яркая сенсорная панель управления интуитивно-понятна и позволяет легко выбрать режим нагрева и температуру.

**Экономия средств:** увеличенный слой теплоизоляции Super Foam дольше сохраняет воду в баке горячей, экономя средства на повторный нагрев.

**Система самодиагностики:** выводит на дисплей сообщения об ошибках, а их расшифровка есть в руководстве по эксплуатации.



Стильная панель управления



Вывод водяных патрубков снизу

## Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Smart 30V	Smart 50V	Smart 80V	Smart 100V
Артикул		151 116	151 117	151 118	151 119
Объем	л	30	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный			
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5			
Вес нетто	кг	9.0	11.5	16.7	19.8
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	1300 / 2000			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	40	65	110	140
Макс. температура нагрева воды.	°C	75			
Диаметр патрубков		G1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		+			
Управление по Wi-Fi		-			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров			

## Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C
Smart 30V	мм	300	312	300	615	599	90	472	150
Smart 50V	мм	365	385	365	656	639	103	463	240
Smart 80V	мм	410	430	410	772	756	125	603	240
Smart 100V	мм	410	430	410	922	906	125	754	240

